

Publicerat: 2017-10-31

MASTER SNABBLACK SVART MATT

Master Snabblack är en snabbtorkande lackfärg som fäster på de flesta trä- och metallmaterial. Den är framtagen för att ge en högtäckande yta på olika material.

Version	i	1		
Leverantör	i	Spray Master		
BVB ID	i	103966		
BSAB-kod	i			
Visa		L - Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar m m		
BK04	i			
Visa		03408 Övrig färg		
Kemisk produkt		Ja		
Användningsområde		Inomhus/Utomhus		
Artiklar (1 st)				
Visa				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
11003	MASTER SNABBLACK SVART 9005 MATT	07391928010039		
Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (2 st)	i			
Visa				
Byggvarudeklaration				
2017-10-03				
526.34 kB				
Säkerhetsdatablad				
2017-10-03				
405.71 kB				

Drift- och underhållsrelaterade dokument (1 st)

[Visa](#) ▾**Tekniskt datablad**

2017-10-03

736.22 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen ⓘ

— Visa information

Komponent
 Mängd
 CAS
 EG
 Legering
 H-angivelse
 Egenklassificering

Ämne	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Etylacetat	25-35%	141-78-6	H225 H319 H336	
Butylacetat synonym Isobutylacetat	25-35%	123-86-4	H226 H336	
Dimetyleter	15-24,9%	115-10-6	H220	H280
butan	5-7,49%	106-97-8	H220	H280
Propan	5-7,49%	74-98-6	H220	H280
1-metoxi-2-propanol (propylenglykolmonometyleter (2,1))	2.5-4,99%	107-98-2	H226 H336	
Etanol	1-1,99%	64-17-5	H225	
1-Metoxi-2-propylacetat (2- methoxy-1-methylethyl acetate)	1-1,99%	108-65-6	H226	
Pentan	<0,099%	109-66-0	H225 H336 H411 H304	

Bedömning

Totalt

Innehåll

Produkten får bedömningen "Undviks" då den innehåller för hög halt klassificerade ämnen, samt då dokumentation (analysrapport eller certifikat) gällande emissioner av flyktiga organiska ämnen till inomhusmiljön saknas.

+ Visa bedömning på innehåll

Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå accepteras finns. För bedömning mot nivå rekommenderas, krävs "producentintyg om ämnesinnehåll och halter".

Flyktiga organiska ämnen (kokpunkt <250°C i kombination med någon av faroangivelserna H330, H331, H332, H304, H336, H371, H373): ≥ 10 % sammanlagd halt

Miljöfarligt (H411): ≤ 2,5% (rek), av ämne/-n, redovisas

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

<50 % förnybara råvaror

Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

4. Bruksskedet

Produkt för utomhusbruk. Risk för urlakning av särskilda förorenande ämnen alt. ämnen med oönskade egenskaper enligt BVBs kriterier kan förväntas. Platsspecifik utvärdering kan krävas.

5. Avfall och rivning

Varan ger upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion och information finns om särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö.

Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Uppgifter saknas om emissioner (VOC)

Andra certifieringar/märkningar:



3.0

Ind 13



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14



SILVER

2.1 / 2.2

Ind 14



GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15



GULD (Produkten innehåller ej utfasningsämnen)

