

Publicerat: 2017-09-15

MASTER MARKER

Master Marker är en snabbtorkande märkspray som kan användas på underlag såsom asfalt, betong, gräs, grus m.m. Tack vare munstycket med förlängningsrör ges god möjlighet att märka symboler. Master Marker är standardspray för tele-, bygg-, el- och vattenverken. Används av byggnadsindustrin, gatu- och vägavdelningar, lantmäteri m.m. Master Marker tillverkas med en så kallad 360 graders ventil, vilken möjliggör både horisontellt och vertikal användning. Ventilen är självrengörande.

Version					1
Leverantör					Spray Master
BVB ID					102943
BSAB-kod					L - Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar m m
BK04					03408 Övrig färg
Kemisk produkt					Ja
Användningsområde					Utomhus
Artiklar (8 st)					
	Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
	12001	MASTER MARKER RÖD	07391928000214		
	12002	MASTER MARKER GUL	07391928020021		
	12003	MASTER MARKER BLÅ	07391928020038		
	12004	MASTER MARKER GRÖN	07391928020045		
	12005	MASTER MARKER ORANGE	07391928020052		
	12006	MASTER MARKER VIT	07391928020069		
	12007	MASTER MARKER SVART	07391928020076		
	12008	MASTER MARKER KLARLACK	07391928020083		

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (4 st) i

[Visa](#) v**Säkerhetsdatablad**

2017-08-18

403.24 kB

Byggvarudeklaration

2017-08-18

713.67 kB

Leverantörsintyg

2017-08-18

266.93 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2017-08-18

214.11 kB

Drift- och underhållsrelaterade dokument (1 st)

[Visa](#) v**Tekniskt datablad**

2017-08-18

597.15 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen i

- Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
butan	10-24,9%	106-97-8	H220	H280
Propan	10-24,9%	74-98-6	H220	H280

Butylacetat synonym Isobutylacetat	10-24,9%	123-86-4	H226 H336
Aceton synonym propanon eller dimetylketon	10-20%	67-64-1	H225 H319 H336
Reaction mass of N,N'-ethane-1,2- diylbis(hexanamide) and 12- hydroxy-N-[2-[(1- oxyhexyl)amino]ethyl]octadecanamide and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12- hydroxyoctadecan amide)	5-9,99%	Uppgift saknas	H413 Riskminskningsämne
Pentan	0,1-0,99%	109-66-0	H225 H336 H411 H304
2-butanonoxim synonym etylmetylketoxim	<0,099%	96-29-7	H312 H317 H318 H351 Riskminskningsämne

Bedömning

Totalt

Innehåll

Mer detaljerad information om innehåll har redovisats för Byggvarubedömningen och har använts som underlag för bedömningen. Denna information visas inte publikt. Produkten får bedömningen "Undviks" då den innehåller för hög halt av klassificerade ämnen (H336).

+ Visa bedömning på innehåll

Producentintyg finns, men möjliggör endast bedömning mot nivå accepteras.

Cancerframkallande kategori 2 (H351): 0,1%- <1% av enskilt ämne/-n

Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317): 0,1%- <1% av enskilt ämne

Flyktiga organiska ämnen (kokpunkt <250°C i kombination med någon av faroangivelserna H330, H331, H332, H304, H336, H371, H373): ≥ 10 % sammanlagd halt

Miljöfarligt (H411): ≤ 2,5 %, av enskilt ämne/-n

Miljöfarligt (H413, även sammanräkning med H410, H411 och H412): 2,5% - 25% av ämne/-n

Produkten innehåller inte nanomaterial

+ Visa bedömning på livscykelkriterier**1. Ingående material och råvaror**

<50 % förnybara råvaror

Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

4. Bruksskedet

Produkt för utomhusbruk. Risk för urlakning av särskilda förorenande ämnen alt. ämnen med oönskade egenskaper enligt BVBs kriterier kan förväntas. Platsspecifik utvärdering kan krävas.

5. Avfall och rivning

Varan ger upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion och information finns om särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö.

Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

Andra certifieringar/märkningar:



3.0

Ind 13 ● GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14 ● GULD

2.1 / 2.2

Ind 14 ● GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15 ● GULD (Produkten innehåller ej utfasningsämnen)

BREEAM® SE
MAT 8