

Publicerat: 2017-12-14

Interplus 356 Aerosol PART B

Interplus 356 Aerosol PART B säljs i kit tillsammans med färgen Interplus 356 Aerosol Aluminium PART A. Interplus 356 Aerosol är avsedd att användas vid underhåll och reparation samt nymålning av mindre ytor och eller delar. En underhållsfärg med hög beständighet för användning på ytor där endast manuell eller maskinell stålborstning är möjlig. Utvecklad för applicering vid låga temperaturer samt när snabb övermålning behövs. Produkten är idealisk i samband med vatten- eller våtblästring. Interplus 356 är särskilt användbar vid underhåll av offshoreplattformar och andra aggressiva miljöer som t.ex. raffinaderier, kemiska fabriker, kustnära byggnader, pappersbruk och broar där vanlig blästring inte är möjlig.

Version	i	1		
Leverantör	i	Spray Master		
BVB ID	i	105212		
BSAB-kod	i			
Visa		L - Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar m m		
BK04	i			
Visa		03408 Övrig färg		
Kemisk produkt		Ja		
Användningsområde		Utomhus		
Artiklar (2 st) Visa				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
27870	Interplus 356 Aerosol PART B	07391928000283		
27885	Interplus 356 Aerosol PART B	07391928280081		

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (2 st) i

[Visa](#) v**Byggvarudeklaration**

2017-11-27

894.44 kB

Säkerhetsdatablad

2017-11-27

451.40 kB

Drift- och underhållsrelaterade dokument (1 st)

[Visa](#) v**Tekniskt datablad**

2017-11-27

888.96 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen i

- Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Dimetyleter	35-50%	115-10-6	H220	H280
Xylen	10-15%	1330-20-7	H226 H312 H315 H332	H319 H335 H373 H304
N-butanol	5-7,49%	71-36-3	H226 H302 H315 H318 H335 H336	
Etylbenzen	2,5-4,99%	100-41-4	H225 H332 H373 H304	
Kolväten, C9, aromatiska	2-2,49%	Uppgift saknas		H226 H336 H304 H411

1,2,4-Trimetylbenzen	1-1,99%	95-63-6	H226 H315 H319 H332 H335 H411
Ethylenediamine	0,1-0,99%	107-15-3	H226 H302 H312 H314 H317 H334 Riskminskningsämne H318 SIN-list Kandidatämne (Övr.)
2,4,6-Tri(dimetylaminometyl)fenol synonym tris-2,4,6- dimetylaminometylfenol	0,1-0,99%	90-72-2	H302 H315 H319
Nitrogen, Kväve	0,1-0,99%	7727-37-9	
1,3,5-Trimetylbenzen synonym Mesitylen	0,1-0,99%	108-67-8	H226 H335 H411

Bedömning

Totalt

Innehåll

Produkten får bedömningen "Undviks" då den innehåller klassificerade ämnen samt då risk av urlakning av dessa finns. Produkten är en del av en tvåkomponentsprodukt och kan endast användas tillsammans med produkten Interplus 356 Aerosol Aluminium PART A (BVBid: 105211). Observera att produkten Interplus 356 Aerosol Aluminium PART A (BVBid: 105211) är bedömd som "undviks" av Byggvarubedömningen.

+ Visa bedömning på innehåll

Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå accepteras finns. För bedömning mot nivå rekommenderas, krävs "producentintyg om ämnesinnehåll och halter".

Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317): 0,1%- <1% av enskilt ämne

Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 2 (H373): $\geq 10\%$, av enskilt ämne/-n

Flyktiga organiska ämnen (kokpunkt $<250^{\circ}\text{C}$ i kombination med någon av faroangivelserna H330, H331, H332, H304, H336, H371, H373): $\geq 10\%$ sammanlagd halt

Miljöfarligt (H411): $\leq 2,5\%$ (rek), av ämne/-n, redovisas

Miljöfarligt (H412): $>2,5\%$ av enskilt ämne/n redovisas. Påverkar endast nivån undviks vid sammanräkning med andra ämnen klassificerade som miljöfarligt (H410, H411 och H413)

+ Visa bedömning på livscykelkriterier**1. Ingående material och råvaror**

$<50\%$ förnybara råvaror

Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

4. Bruksskedet

Produkt för utomhusbruk. Risk för urlakning av särskilda förorenande ämnen alt. ämnen med oönskade egenskaper enligt BVBs kriterier kan förväntas. Platsspecifik utvärdering kan krävas.

5. Avfall och rivning

Varan ger upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion och information finns om särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö.

Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

Andra certifieringar/märkningar:



3.0

Ind 13 ● GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14 ● GULD

2.1 / 2.2

Ind 14 ● GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15 ● GULD (Produkten innehåller ej utfasningsämnen)

BREEAM[®] SE

MAT 8