




Master Markör Grön


Artikel

| | | |
|----------------|--|---|
| Varumärke: | SprayMaster |  |
| Namn: | Master Markör Grön | |
| Beskrivning: | Master Markör är en snabbtorkande märkspray som kan användas på underlag såsom asfalt, betong, gräs, grus m.m. Kulörer Blå, Grön, Svart. | |
| Artikelnummer: | 12004 | |
| BSAB-kod: | LC Målning m m | |
| BK04-kod: | 03408 Övrig färg | |

Tillverkare/Leverantör

| | | |
|-------------------------|-----------------|---|
| Namn: | Spray Master AB |  |
| Miljöledningssystem: | - | |
| ISO 14001 certifiering: | - | |
| EMAS-registrering: | - | |
| FTI-ansluten: | - | |

Sammanfattning

| | |
|------------------|---|
| Förutsättningar: | Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig |
| Bedömning: |  |
| Anmärkning: | |

| | Vid tillverkningen | I den färdiga produkten |
|-----------------------------------|--|--|
| Utfasningsämnen: | Ja  | - |
| Prioriterade riskminskningsämnen: | Ja  | - |
| PBT/vPvB-ämnen: | - | - |
| Potentiella PBT/vPvB-ämnen: | - | - |
| Hormonstörande ämnen kategori 1: | - | - |
| Hormonstörande ämnen kategori 2: | - | - |
| Miljöfarliga ämnen: | Ja  | Ja  |
| Hälssofarliga ämnen: | Ja  | Ja  |

| | |
|---|---|
| Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: | - |
| Annan miljömärkning: | |
| Energiklass: | |
| Förnyelsebara råvaror: | |

Varningar:**Nanopartiklar:**  Förekomsten av nanopartiklar är okänd.**Ingående ämnen**

| Namn | | CAS-nr | Mängd | Klassificeringar |
|---|----------|-------------------|----------|------------------------------------|
| acetone | | 67-64-1 | ≤20 % | H225, H319, H336, EUH066 |
| butan (innehållande <0,1% butadien) | | 106-97-8 | ≤25 % | H220 |
| butadien | U | § 106-99-0 | <0,025 % | H220, H340, H350 |
| butylacetat | | 123-86-4 | ≤25 % | H226, H336, EUH066 |
| ospecificerad alkydharts ['Worst Case'-ämne] | | | | |
| (ftalsyraanhydrid) * | R | 85-44-9 | | H302, H315, H317, H318, H334, H335 |
| (maleinanhydrid) * | R | 108-31-6 | | H302, H314, H317, H334 |
| (pentaerytritol) * | | 115-77-5 | | |
| pentan | | 109-66-0 | <1 % | H225, H304, H336, H411 |
| propan | | 74-98-6 | ≤25 % | H220 |

Emissioner**VOC:** 871 g/L**TVOC:****TVOC 4:****TVOC 26:****Formaldehyd:****E1 uppfyllt-status:****M1:****M2:****Emicode:****Faropiktogram****Restprodukter / Avfall****Vid byggnation****Vid rivning****Återanvändning:****Materialåtervinning:****Energiutvinning:****Deponering:**

| | Vid byggnation | Vid rivning |
|------------------------|----------------|-------------|
| Avfallsslag: | 08 01 11 | |
| Farligt avfall: | Ja | - |

Klassning av produkten

| | |
|--------------------------|--|
| Faroangivelser: | <p>H222 Extremt brandfarlig aerosol.</p> <p>H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning</p> <p>H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.</p> <p>H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.</p> <p>EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.</p> |
| Skyddsangivelser: | <p>P102 Förvaras oåtkomligt för barn.</p> <p>P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.</p> <p>P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.</p> <p>P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.</p> <p>P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.</p> <p>P264 Tvätta ... grundligt efter användning. [Se säkerhetsdatablad för detaljer.]</p> <p>P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.</p> <p>P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder eller ögonskydd/ansiktsskydd. [Se säkerhetsdatablad för detaljer.]</p> <p>P304+340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen</p> <p>P305+351+338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.</p> <p>P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...</p> <p>P313 Sök läkarhjälp.</p> <p>P337 Vid bestående ögonirritation: [Se säkerhetsdatablad för detaljer.]</p> <p>P403+233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.</p> <p>P405 Förvaras inlåst.</p> <p>P410+412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.</p> <p>P501 Innehållet/behållaren lämnas till... [Se säkerhetsdatablad för detaljer.]</p> |
| Riskfraser: | <p>R36 Irriterar ögonen</p> <p>R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor</p> <p>R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad</p> |

Skyddsfraser:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

Livslängd






Livslängd:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)




CSR-policy:

Redovisad dokumentation

Föreslå ny dokumenttyp

| Typ | Utgåva | Kontroll | Status | | |
|---|------------|------------|------------|--|---|
|  Säkerhetsdatablad  | 2014-09-11 | 2017-06-21 | Historiskt | <input type="button" value="Uppdatera"/> |  |
|  Produktinformation | | 2016-08-31 | Manuellt | <input type="button" value="Uppdatera"/> |  |
| Internt dokument | 2013-09-02 | 2016-08-31 | Manuellt | | |

Övrigt

Bedömd: 2016-08-31 av Angelica Hultin**Reviderad:** 2016-10-01 av Auto Update**SHMD-nummer:** SHMD-RFY8MV7JT**Kriterier:** SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.0 SundaHus Miljödatablad  Rapportera fel

Bedömningshistorik (4)