

## SÄKERHETSDATABLAD

## Spray Paint Elite Gold Gloss 85-95

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

## 1.1. Produktbeteckning

## Handelsnamn

Spray Paint Elite Gold Gloss 85-95

## Produkt nr.

50101

## Unik formuleringsidentifierare (UFI)

F000-A0PG-W002-2ADH

## 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

## Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Färg

Endast för yrkesmässigt bruk.

## Användningar som det avråds från

Inga kända.

## 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

## Företagsuppgifter

**Spray Master AB**

Fabriksvägen 2

186 26 Vallentuna

Sverige

+46 850 51 33 00

+46 850 51 33 01

www.spraymaster.se

## E-post

info@spraymaster.se

## Omarbetad

2025-05-22

## SDB Version

1.0

## 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.

Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt.

Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

## 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Aerosol 1; H222, H229, Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Eye Irrit. 2; H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.

STOT SE 3; H336, Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Aquatic Acute 1; H400, Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Aquatic Chronic 2; H411, Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Produkten är en aerosolbehållare där drivgasen avskiljs från produkten när den sprayas. Därför inkluderas inte

koncentrationen av drivgas i beräkningen av blandningens klassificering i förhållande till hälsa och miljö.

## 2.2. Märkningsuppgifter

### Faropiktogram



### Signalord

Fara

### Faroangivelser

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. (H222, H229)

Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319)

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. (H336)

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. (H410)

### Skyddsangivelser

#### Allmänt

-

#### Förebyggande

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. (P210)

Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. (P211)

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. (P251)

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. (P271)

Undvik utsläpp till miljön. (P273)

#### Åtgärder

-

#### Förvaring

Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. (P410+P412)

#### Avfall

Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser (P501)

### Innehåller

Butylacetat

Aceton

Etylacetat

### Annan märkning

EUH066, Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

UFI: F000-A0PG-W002-2ADH

### VOC

Innehåll av VOC: 625 g/L

MAXIMALT INNEHÅLL AV VOC (Fas II, kategori B/e: 840 g/L)

## 2.3. Andra faror

### Annat

Vid läckage kan det snabbt bildas höga koncentrationer av gaser. Dessa kan vara giftiga, kvävande eller explosiva. Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2023/707.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1. Ämnen

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

Ej tillämpligt. Denna produkt är en blandning.

### 3.2. Blandningar

| Produkt/Ämne                       | Identifierare                                                                                    | % w/w  | Klassificering                                                                                            | Anm. |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Butylacetat                        | CAS-nr.: 123-86-4<br>EG-nr.: 204-658-1<br>REACH: 01-2119485493-29-XXXX<br>Indexnr.: 607-025-00-1 | 15-25% | EUH066<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                           | [1]  |
| Aceton                             | CAS-nr.: 67-64-1<br>EG-nr.: 200-662-2<br>REACH: 01-2119471330-49-XXXX<br>Indexnr.: 606-001-00-8  | 15-25% | EUH066<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                     | [1]  |
| Etylacetat                         | CAS-nr.: 141-78-6<br>EG-nr.: 205-500-4<br>REACH: 01-2119475103-46-XXXX<br>Indexnr.: 607-022-00-5 | 10-15% | EUH066<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                     | [1]  |
| Koppar                             | CAS-nr.: 7440-50-8<br>EG-nr.: 231-159-6<br>REACH: 01-2119480154-42-XXXX<br>Indexnr.:             | 5-10%  | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |      |
| Zinkpulver - zinkdamm stabiliserat | CAS-nr.: 7440-66-6<br>EG-nr.: 231-175-3<br>REACH:<br>Indexnr.: 030-001-00-1                      | 1-3%   | Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)                                              |      |
| Metylmetakrylat                    | CAS-nr.: 80-62-6<br>EG-nr.: 201-297-1<br>REACH:<br>Indexnr.:                                     | <0.01% | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335                        | [1]  |

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga.

#### Annan information

[1] Europeiskt yrkeshygieniskt gränsvärde.

[16] Drivgas

Drivgas: Butan, Isobutan, Propan.

#### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

##### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

###### Allmänt

Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad.

Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.

###### Inandning

I fall av andningssvårigheter eller irritation i andningsvägarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt och håll personen under uppsyn.

###### Hudkontakt

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.

Avlägsna förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med tvål och vatten. Använd EJ organiska lösningsmedel.

Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

###### Kontakt med ögonen

Vid kontakt med ögonen: Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) till dess irritationen upphör och i minst 5 minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Vid fortsatt irritation skall läkare uppsökas. Fortsätt att skölja under transport.

###### Förtäring

Om personen är vid medvetande, skölj munnen med vatten och stanna hos personen. Ge aldrig personen något att dricka. Vid illamående: Kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen.

###### Brännskada

Spola med mycket vatten till smärtan upphör och fortsätt i ytterligare 30 min.

##### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hudkontakt, ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

Neurotoxiska effekter: Produkten innehåller lösningsmedel vilket kan ha effekt på nervsystemet. Symptom på neurotoxicitet kan vara: förlorad aptit, huvudvärk, yrsel, öronsusningar, stickande känsla i huden, köldkänslighet, kramper, koncentrationssvårigheter, trötthet o.s.v. Upprepad exponering för lösningsmedel kan resultera i att hudens naturliga fettskikt bryts ned. Huden blir därefter mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

##### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

###### Information till läkare

Medtag detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.

#### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

##### 5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga.

Olämpliga släckmedel: Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.

##### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare. Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas sönder.

Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.

Vid brand utvecklas tät rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas. Dessa är:

Koloxider (CO / CO<sub>2</sub>)

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Använd skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Om exponering skett, kontakta Giftinformationscentralen (tel 112, 24/7) för rådgivning.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Oavsiktliga utsläpp innebär alltid en allvarlig risk för brand eller explosion.

Ej antänt lager avkyls med vattenånga. Avlägsna om möjligt brandfarliga material. Sörj för god ventilation.

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen.

Undvik att andas in ångor från spill.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc. Kontakta de lokala miljömyndigheterna vid utsläpp i omgivningarna.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Utsläpp skall begränsas och samlas upp med granulat eller liknande, och bortskaffas enligt bestämmelserna om farligt avfall.

Spill begränsas och samlas upp med icke-brännbart absorberande material, t.ex. sand, jord, vemikulit, kiselgur och placeras i behållare och bortskaffas i överensstämmelse med gällande regler.

Rengöring utförs så långt som möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 "Avfallshantering".

Se avsnitt 8 "Begränsning av exponeringen/personligt skydd" om personligt skydd.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Undvik kontakt under graviditet och amning.

Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.

Se avsnitt 8 om personligt skydd.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras svalt i ett väl ventilerat utrymme, avskilt från möjliga antändningskällor.

Förpackningar med trycksatt gas (sprejburkar, aerosolburkar) ska förvaras bakom metallnät som tillåter att gaserna släpps ut och som hindrar förpackningarna från att flyga omkring.

#### Kompatibla förpackningar

Förvaras endast i originalförpackningen.

#### Förvaringsförhållanden

Aerosolburkar: Får inte utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50 °C.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

#### Oförenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Butylacetat

Korttidsgränsvärde (15 minuter) (ppm): 150

Korttidsgränsvärde (15 minuter) (mg/m<sup>3</sup>): 723

Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 50

Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m<sup>3</sup>): 241

#### Aceton

Korttidsgränsvärde (15 minuter) (ppm): 500

Korttidsgränsvärde (15 minuter) (mg/m<sup>3</sup>): 1200

Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 250

Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m<sup>3</sup>): 600

#### Anmärkningar:

V = Vägledande korttidsgränsvärde.

#### Etylacetat

Korttidsgränsvärde (15 minuter) (ppm): 300

Korttidsgränsvärde (15 minuter) (mg/m<sup>3</sup>): 1100

Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 150

Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m<sup>3</sup>): 550

#### Koppar

Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m<sup>3</sup>): 1 (totaldamm)/0,01 (respirabelt damm)

#### Metylmetakrylat

Korttidsgränsvärde (15 minuter) (ppm): 100

Korttidsgränsvärde (15 minuter) (mg/m<sup>3</sup>): 400

Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 50

Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m<sup>3</sup>): 200

#### Anmärkningar:

S = Ämnet är sensibiliserande.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön

### DNEL

#### Etylacetat

| Varaktighet:                               | Exponeringsväg: | DNEL:                  |
|--------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Hud             | 63 mg/kg bw/day        |
| Kortvarig – Lokala effekter - Arbetare     | Inandning       | 1468 mg/m <sup>3</sup> |
| Kortvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Inandning       | 1468 mg/m <sup>3</sup> |
| Långvarig – Lokala effekter - Arbetare     | Inandning       | 734 mg/m <sup>3</sup>  |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Inandning       | 734 mg/m <sup>3</sup>  |

#### Aceton

| Varaktighet:                                        | Exponeringsväg: | DNEL:            |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Hud             | 62 mg/kg bw/day  |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare          | Hud             | 186 mg/kg bw/day |

|                                                     |           |                        |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| Kortvarig – Lokala effekter - Arbetare              | Inandning | 2420 mg/m <sup>3</sup> |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Inandning | 200 mg/m <sup>3</sup>  |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare          | Inandning | 1210 mg/m <sup>3</sup> |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Oralt     | 62 mg/kg bw/day        |

#### Butylacetat

|                                            |                 |                       |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Varaktighet:                               | Exponeringsväg: | DNEL:                 |
| Kortvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Hud             | 11 mg/kg bw/day       |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Hud             | 7 mg/kg bw/day        |
| Kortvarig – Lokala effekter - Arbetare     | Inandning       | 600 mg/m <sup>3</sup> |
| Kortvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Inandning       | 600 mg/m <sup>3</sup> |
| Långvarig – Lokala effekter - Arbetare     | Inandning       | 300 mg/m <sup>3</sup> |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Inandning       | 48 mg/m <sup>3</sup>  |

#### Koppar

|                                            |                 |                     |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Varaktighet:                               | Exponeringsväg: | DNEL:               |
| Kortvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Hud             | 273 mg/kg bw/day    |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Hud             | 137 mg/kg bw/day    |
| Kortvarig – Lokala effekter - Arbetare     | Inandning       | 1 mg/m <sup>3</sup> |
| Långvarig – Lokala effekter - Arbetare     | Inandning       | 1 mg/m <sup>3</sup> |

#### Metylmetakrylat

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Varaktighet:                               | Exponeringsväg: | DNEL:                   |
| Kortvarig – Lokala effekter - Arbetare     | Hud             | 1.5 mg/cm <sup>2</sup>  |
| Långvarig – Lokala effekter - Arbetare     | Hud             | 1.5 mg/cm <sup>2</sup>  |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Hud             | 13.67 mg/kg bw/day      |
| Kortvarig – Lokala effekter - Arbetare     | Inandning       | 416 mg/m <sup>3</sup>   |
| Långvarig – Lokala effekter - Arbetare     | Inandning       | 208 mg/m <sup>3</sup>   |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Inandning       | 348.4 mg/m <sup>3</sup> |

#### Zinkpulver - zinkdamm stabiliserat

|                                            |                 |                     |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Varaktighet:                               | Exponeringsväg: | DNEL:               |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Hud             | 83 mg/kg bw/day     |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Inandning       | 5 mg/m <sup>3</sup> |

#### PNEC

##### Etylacetat

|                 |                            |       |
|-----------------|----------------------------|-------|
| Exponeringsväg: | Exponeringens varaktighet: | PNEC: |
|-----------------|----------------------------|-------|

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Avloppsreningsverk             | 650 mg/L   |
| Havsvatten                     | 24 µg/L    |
| Havsvatten sediment            | 115 µg/kg  |
| Jord                           | 148 µg/kg  |
| Predatorer                     | 200 mg/kg  |
| Sötvatten                      | 240 µg/L   |
| Sötvattenssediment             | 1.15 mg/kg |
| Sporadiska utsläpp (sötvatten) | 1.65 mg/L  |

#### Aceton

| Exponeringsväg:                | Exponeringens varaktighet: | PNEC:      |
|--------------------------------|----------------------------|------------|
| Avloppsreningsverk             |                            | 100 mg/L   |
| Havsvatten                     |                            | 1.06 mg/L  |
| Havsvatten sediment            |                            | 3.04 mg/kg |
| Jord                           |                            | 29.5 mg/kg |
| Sötvatten                      |                            | 10.6 mg/L  |
| Sötvattenssediment             |                            | 30.4 mg/kg |
| Sporadiska utsläpp (sötvatten) |                            | 21 mg/L    |

#### Butylacetat

| Exponeringsväg:                | Exponeringens varaktighet: | PNEC:      |
|--------------------------------|----------------------------|------------|
| Avloppsreningsverk             |                            | 35.6 mg/L  |
| Havsvatten                     |                            | 18 µg/L    |
| Havsvatten sediment            |                            | 98.1 µg/kg |
| Jord                           |                            | 90.3 µg/kg |
| Sötvatten                      |                            | 180 µg/L   |
| Sötvattenssediment             |                            | 981 µg/kg  |
| Sporadiska utsläpp (sötvatten) |                            | 360 µg/L   |

#### Koppar

| Exponeringsväg:     | Exponeringens varaktighet: | PNEC:     |
|---------------------|----------------------------|-----------|
| Avloppsreningsverk  |                            | 230 µg/L  |
| Havsvatten          |                            | 5.2 µg/L  |
| Havsvatten sediment |                            | 676 mg/kg |
| Sötvatten           |                            | 6.3 µg/L  |
| Sötvattenssediment  |                            | 87 mg/kg  |

#### Metylmetakrylat

| Exponeringsväg:                | Exponeringens varaktighet: | PNEC:      |
|--------------------------------|----------------------------|------------|
| Avloppsreningsverk             |                            | 10 mg/L    |
| Havsvatten                     |                            | 94 µg/L    |
| Havsvatten sediment            |                            | 1.02 mg/kg |
| Sötvatten                      |                            | 940 µg/L   |
| Sötvattenssediment             |                            | 10.2 mg/kg |
| Sporadiska utsläpp (sötvatten) |                            | 690 µg/L   |

#### Zinkpulver - zinkdamm stabiliserat

| Exponeringsväg:     | Exponeringens varaktighet: | PNEC:       |
|---------------------|----------------------------|-------------|
| Avloppsreningsverk  |                            | 100 µg/L    |
| Havsvatten          |                            | 7.2 µg/L    |
| Havsvatten sediment |                            | 162.2 mg/kg |
| Sötvatten           |                            | 14.4 µg/L   |
| Sötvattenssediment  |                            | 146.9 mg/kg |

### 8.2. Begränsning av exponeringen

Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet.

#### Generellt

Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.

#### Exponeringsscenarier

Det finns inga implementerade exponeringsscenarier för denna produkt.

#### Exponeringsgräns

Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering. Se de arbetshygieniska gränsvärdena ovan.

#### Tekniska åtgärder

Vidta allmän försiktighet vid användning av produkten. Undvik att inandas gas och damm.

#### Hygieniska åtgärder

Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Var särskilt noga med händer, underarmar och ansikte.

#### Begränsning av miljöexponering

Förse med tillräcklig allmän ventilation och lokalt utsug.

#### Individuella skyddsåtgärder

##### Allmänt

Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.

##### Andningsskydd

| Arbetssituation              | Typ | Klass | Färg | Standarder |
|------------------------------|-----|-------|------|------------|
| Vid otillräcklig ventilation | AX  |       | Brun | EN14387    |



#### Hudskydd

| Rekommenderad                                                                                                  | Typ/Kategori | Standarder |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Använd lämpliga skyddskläder, exempelvis överdragskläder av polypropen eller arbetskläder av bomull/polyester. | -            | -          |  |

### Handskydd

| Arbetssituation                                                     | Handskmaterial     | Handsktjocklek (mm) | Genombrottstid (min.) | Standarder |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| När det finns risk för exponering för stänk/återkommande exponering | Butyl rubber - IIR | => 0.5              | 480                   | 374        |  |
| När det finns risk för exponering för stänk/återkommande exponering | Vinyl/PVC          | 0,12                | -                     | EN374-2    |  |

### Ögonskydd

| Typ                                  | Standarder |                                                                                       |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Använd skyddsglasögon med sidosköld. | EN166      |  |

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Fysikaliskt tillstånd

Aerosol

#### Färg

Guldfärg

#### Lukt / Lukttröskel (ppm)

Lösningsmedel

#### pH

Ingen data tillgänglig.

#### Densitet (g/cm³)

0,76

#### Kinematisk viskositet

Ingen data tillgänglig.

#### Partikelegenskaper

Ingen data tillgänglig.

#### Fas förändringar

#### Smältpunkt/frys punkt (°C)

Ingen data tillgänglig.

#### Mjukpunkt/mjukpunktsintervall (°C)

Gäller inte för aerosoler.

**Kokpunkt (°C)**

Ingen data tillgänglig.

**Ångtryck**

Ingen data tillgänglig.

**Relativ ångdensitet**

Ingen data tillgänglig.

**Sönderdelningstemperatur (°C)**

Ingen data tillgänglig.

**Data om brand- och explosionsrisker****Flampunkt (°C)**

Ej tillämpligt - gäller inte för aerosoler.

**Brandfarlighet (°C)**

Materialet är antändligt.

**Självantändningstemperatur (°C)**

Ingen data tillgänglig.

**Explosionsgränser (% v/v)**

Ingen data tillgänglig.

**Löslighet****Löslighet i vatten**

Ingen data tillgänglig.

**n-oktanol/vatten koefficient (LogKow)**

Ingen data tillgänglig.

**Löslighet i fett (g/L)**

Ingen data tillgänglig.

**9.2. Annan information****VOC (g/L)**

625

**Andra fysikaliska och kemiska parametrar**

Ingen data tillgänglig.

**Oxiderande egenskaper**

Ingen data tillgänglig.

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Ingen data tillgänglig.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7 (Hantering och lagring).

**10.3. Risken för farliga reaktioner**

Inga kända.

**10.4. Förhållanden som ska undvikas**

Undvik statisk elektricitet.

Får ej utsättas för uppvärmning (t.ex. solljus), då ett övertryck kan bildas.

**10.5. Oförenliga material**

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

**10.6. Farliga sönderdelningsprodukter**

Under normala förvarings- och användningsförhållanden bör det inte skapas farliga nedbrytningsprodukter.

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

**Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Frätande/irriterande på huden**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Luftvägssensibilisering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Hudsensibilisering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Mutagenitet i könsceller**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerogenitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Reproduktionstoxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

**Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**11.2. Information om andra faror****Långsiktiga effekter**

Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hudkontakt, ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

Neurotoxiska effekter: Produkten innehåller lösningsmedel vilket kan ha effekt på nervsystemet. Symptom på neurotoxicitet kan vara: förlorad aptit, huvudvärk, yrsel, öronsusningar, stickande känsla i huden, köldkänslighet, krampor, koncentrationssvårigheter, trötthet o.s.v. Upprepad exponering för lösningsmedel kan resultera i att hudens naturliga fettskikt bryts ned. Huden blir därefter mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

**Hormonstörande egenskaper****Hormonstörande egenskaper**

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses ha hormonstörande egenskaper med avseende på hälsan.

**Annan information**

Metylmetakrylat: Substansen har klassificerats i grupp 3 av IARC.

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1. Toxicitet**

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

**12.2. Persistens och nedbrytbarhet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**12.3. Bioackumuleringsförmåga**

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Produkt/Ämne | Butylacetat                         |
| BCF:         | 15                                  |
| LogKow:      | 2,3                                 |
| Slutsats:    | Ingen potential för bioackumulering |

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Produkt/Ämne | Zinkpulver - zinkdamm stabiliserat  |
| Slutsats:    | Ingen potential för bioackumulering |

#### 12.4. Rörlighet i jord

Ingen data tillgänglig.

#### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

#### 12.6. Hormonstörande egenskaper

##### Hormonstörande egenskaper

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses ha endokrinstörande egenskaper i förhållande till miljön.

#### 12.7. Andra skadliga effekter

Produkten innehåller ekotoxiska ämnen, som kan ha skadliga verkningar på vattenlevande organismer.

Produkten innehåller ämnen som kan ge oönskade långtidsverkningar i vattenmiljön.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall. (\*)

HP 3 - Brandfarligt

HP 4 - Irriterande (hudirritation och ögonskador)

HP 14 - Ekotoxiskt

Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

SFS Avfallsförordning (2020:614)

##### EWC-kod

08 01 11\* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

15 01 04 Metallförpackningar

15 01 02 Plastförpackningar

#### Förorenad förpackning

Ej tömd förpackning: EWC 08 01 11\*

Nominellt tömd / pys-tom förpackning: EWC 15 01 04

### AVSNITT 14: Transportinformation

|          | 14.1 UN    | 14.2 Officiell transportbenämning | 14.3 Faroklass för transport                                                                                                                                                                                                       | 14.4 PG* | 14.5 Env** | Annan information:                                                                 |
|----------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| AD<br>R  | UN195<br>0 | AEROSOLER                         | Klass: 2<br>Etiketter: 2.1<br>Klassificeringskod: 5F<br><br> | -        | Ja         | Begränsade mängder: 1 L<br>Tunnelrestriktionskod: (D)<br>Se mer information nedan. |
| IM<br>DG | UN195<br>0 | AEROSOLS                          | Klass: 2<br>Etiketter: 2.1                                                                                                                                                                                                         | -        | Ja         | Begränsade mängder: 1 L                                                            |

| 14.1 UN  | 14.2 Officiell transportbenämning | 14.3 Faroklass för transport                                                                                                              | 14.4 PG* | 14.5 Env** | Annan information:                        |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------|
|          |                                   | Klassificeringskod: 5F<br>                               |          |            | EmS: F-D S-U<br>Se mer information nedan. |
| IAT<br>A | UN195<br>0 AEROSOLS               | Klass: 2<br>Etiketter: 2.1<br>Klassificeringskod: 5F<br> | -        | Ja         | Se mer information nedan.                 |

\* Förpackningsgrupp

\*\* Miljöfaror

#### Annat

Produkten omfattas av konventionerna gällande farligt gods.

ADR / Se Tabell A, Avsnitt 3.2.1 för all information om särskilda villkor, krav eller varningar i samband med transport. Se avsnitt 5.4.3 för skriftliga instruktioner angående begränsning av skador när det gäller incidenter eller olyckor under transport.

IMDG / Se Avsnitt 3.2.1 för all information om särskilda villkor, krav eller varningar i samband med transport.

IATA / Se Tabell 4.2 för all information om särskilda villkor, krav eller varningar i samband med transport.

#### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämpligt.

#### 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ingen data tillgänglig.

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

##### Användningsrestriktioner

Endast för yrkesmässigt bruk.

Produkten får ej användas yrkesmässigt av unga under 18 år. Förbudet gäller inte om arbetsuppgiften:

- utförs av ungdomar som har fullgjort gymnasial utbildning eller motsvarande utbildning för uppgiften, eller
- ingår i undervisning som är belägen i en skollokal eller annan plats som är särskilt anordnad för undervisning, eller
- ingår i praktikledda praktikplatser för ungdomar, eller
- är av den art att risken att skadas är minimal.

Gravida och ammande skall ej utsättas för påverkan från produkten. Risken samt möjligheterna till tekniska försiktighetsåtgärder eller anpassning av arbetsplatsen för att undvika sådan påverkan skall därför övervägas.

##### Krav på särskild utbildning

Inga särskilda krav.

##### SEVESO - Farokategorier / Farliga ämnen

P3a - BRANDFARLIGA AEROSOLER Tröskelvärden (Kolumn 2): 150 ton (netto) / (Kolumn 3): 500 ton (netto)

E1 - MILJÖFÄRLIGHET, Tröskelvärden (Kolumn 2): 100 ton / (Kolumn 3): 200 ton

#### Förordning om narkotikaprekursorer

Aceton (Kategori 3)

#### Förordning om sprängämnesprecursorer

Aceton (Bilaga II)

#### REACH, Bilaga XVII

Butylacetat faller inom begränsningarna för REACH-förordningen (Post nr. 40).

Aceton faller inom begränsningarna för REACH-förordningen (Post nr. 40).

Etylacetat faller inom begränsningarna för REACH-förordningen (Post nr. 40).

Metylmetakrylat faller inom begränsningarna för REACH-förordningen (Post nr. 40).

#### Annat

Ej tillämpligt.

#### Källor

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:2) om planering och organisering av arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:2) om planering och organisering av arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om aerosolbehållare (MSBFS 2018:1).

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer (6 kapitel -

Flyktiga organiska föreningar i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering).

SFS Avfallsförordning (2020:614)

Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer.

Rådets förordning (EU) 2019/1148 om sprängämnesprecursorer.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

#### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

#### AVSNITT 16: Annan information

##### Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3

EUH066, Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

H225, Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H226, Brandfarlig vätska och ånga.

H302, Skadligt vid förtäring.

H315, Irriterar huden.

H317, Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335, Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H336, Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H400, Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410, Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

##### Förkortningar och akronymer

ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg

ATE = Uppskattad akut toxicitet

BCF = Biokoncentrationsfaktor

CAS = Registeringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services

CE = Conformité Européenne (I överensstämmelse med EU-direktiven)

CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar  
CSA = Kemikaliesäkerhetsbedömning  
CSR = Kemikaliesäkerhetsrapport  
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)  
EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances  
ES = Exponeringsscenario  
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP  
EuPCS = Det europeiska produktkategoriseringssystemet  
EWC = Europeiska avfallskatalogen  
GHS = Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemiska ämnen och beredningar  
GWP = Potential att bidra till växthuseffekten  
IATA = International Air Transport Association  
IMDG = International Maritime Dangerous Goods  
LogPow = logaritmen av fördelningskoefficienten oktanol/vatten  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)  
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development  
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska  
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt  
REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Förordning (EG) nr 1907/2006)  
RRN = REACH registreringsnummer  
SCL = Specifik koncentrationsbegränsning.  
STOT-RE = Toxicitet för specifikt målorgan - upprepade exponering  
STOT-SE = Toxicitet för specifikt målorgan - enstaka exponering  
SVHC = Särskilt farliga ämnen  
UVBC = Ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt material.  
UN = Förenta Nationerna  
VOC = Flyktiga organiska ämnen  
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

#### Annat

Blandningens klassificering gällande hälsorisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

Blandningens klassificering gällande miljörisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

Blandningens klassificering gällande fysikaliska faror baseras på experimentella data.

#### Säkerhetsdatabladet är validerat av

LiHu

#### Annat

Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en trekant (Första siffran i SDB version).

Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladet bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.

Det rekommenderas att detta säkerhetsdatablad lämnas till den faktiska användaren av produkten.

Land-språk: SE-sv