

PENETRANT PAINT STRIPPER



Med mer än 50 års erfarenhet vet vi vad vi pratar om. För att leva upp till våra professionella kunders högt ställda krav ligger vårt fokus alltid på prestanda, kvalité och miljö.

I flertalet av våra produkter utgör de aktiva substanserna en mycket hög del av volymen jämförbart med andra fabrikat på marknaden, skaka därför en kvalitetsprodukt lite extra innan du använder den!

Detta gör dem så klart inte billigare att framställa, men möjliggör att de motsvarar eller överträffar våra kunders höga förväntningar.



PENETRANT PAINT STRIPPER FÄRGBORTTAGNINGSGEL

**Användningsområde:**

Master Penetrant Paint Stripper penetrerar färgskiktet och bryter vidhäftningen mellan grundfärgen och den solida ytan. I en del fall krävs upprepade behandlingar. Master Penetrant Paint Stripper kan användas för borttagning av linolje-, akrylat- och alkydfärger på de flesta material såsom trä, puts, betong, plast, metall etc.

Förbehandling: Skydda ytor som inte ska behandlas.

Bruksanvisning:

Sprayburken skakas noga före användning. Spraya på ytan där färgen skall tas bort från ett avstånd på 20-30 cm, appliceras i regel med ett lika tjockt lager som det underliggande färgskiktet. I höga temperaturer eller i direkt solljus kan produkten torka in. Intorkning kan undvikas om ytan efter applicering täcks med tunn plastfolie. Beroende på färgtjocklek och temperatur kan upp till 1-8 timmars verkningstid behövas innan färgborttagning kan ske. Vid rengöring används högtryckstvätt alternativt skrapa. Efter skrapning ska ytan sköljas med vatten.

Förpackning: Volym 400ml. Levereras i förpackning om 6st.

Kulör:
Transparent, färglös

Artikelnummer:
73021

Lagring:

Enligt branschstandard garanterar vi funktionen under 36 månader om inget annat sägs. Lagra helst i rumstemperatur eller svalare, dock alltid frostfritt. Skyddas mot direkt solljus.

Miljö:

Då våra produkter tillverkas enligt ISO 14001 har vi som ambition att alltid välja den mest miljöanpassade formuleringen. Tack vare användningen av exempelvis grön DME, som är baserad på förnyelsebara resurser, är nettobidraget till den globala uppvärmningen noll för drivgasen i de produkterna.



MADE IN SWEDEN

