



TEKNISKT DATABLAD



40-90% CO₂-reduktion genom
massbalans från drivgas tillverkad
av förnyelsebar råvara.



SPRAY PAINT ELITE

Produktbeskrivning

Spray Paint Elite är en högtäckande och snabbtorkande akrylfärg med hög prestanda och god vidhäftning för professionella användare inom industri, verkstad och produktion. Produkten är UV-tålig och väderbeständig med hög hårdhet och god motståndskraft mot mekaniskt slitage. Munstycket ger en solfjäderformad spraybild och kan vridas 360° för horisontell eller vertikal applicering. För att få den rätta känslan vid lackering används med fördel handtag till samtliga färgburkar, beställs separat.



Justerbart munstycke med 360-funktion



Tillbehör - Spray Gun, art.nr 117015

Bruksanvisning

Rengör ytan noggrant från smuts, fett, lösa partiklar och rost. Skaka burken i en minut tills kulan blandat färgen. Upprepa regelbundet under arbetets gång. För bästa resultat, rugga upp ytan och/eller grundmåla med vår Primer Grey 70014 eller Primer Red 70013. Färgens höga pigmenteringen ger täckning vid redan ett färgskikt. Vid behov, bygg upp färgskiktet med flera tunna lager, vänta någon minut mellan varje lager. För ytterligare skydd efter applicering, använd Clear Coat Gloss 50090 eller Clear Coat Matte 50091. Efter avslutat arbete, vänd sprayburken upp och ned och spraya någon sekund tills färgen tömts ur munstycket.



Hälsa & Miljö

 Green Propellant by Mass Balance - 40-90% CO₂-reduktion genom massbalans från drivgas tillverkad av förnyelsebar råvara.

Tekniska detaljer

Artikelnummer, Kulörkod och Förpackningsstorlek	<u>Levereras i kartong om 12st</u> 50002 - RAL9005 Jet Black Gloss 50003 - RAL9005 Jet Black Semi-gloss 50004 - RAL9005 Jet Black Matte 50010 - RAL9010 Pure White Gloss 50011 - RAL9010 Pure White Matte 50020 - RAL3002 Carmine Red Gloss 50040 - RAL1018 Zinc Yellow Gloss 50050 - RAL5019 Capri Blue Gloss <u>Levereras i kartong om 6st</u> 50012 - RAL9003 Signal White Gloss 50030 - RAL2009 Traffic Orange Gloss 50060 - RAL6001 Emerald Green Gloss 50061 - RAL6005 Moss Green Semi-gloss 50070 - RAL8002 Signal Brown Gloss 50080 - RAL7038 Agate Grey Gloss 50081 - RAL7035 Light Grey Gloss 50090 - Clear Coat Gloss 50091 - Clear Coat Matte 50105 - RAL9006 White Aluminium Semi-gloss
Volym	400ml
Bindemedel	Akrylat
Glanstal vid 60° vinkel	85-95 Gloss 45-55 Semi-gloss 0-10 Matte
VOC (Intervall)	541-597g/l

Tekniska detaljer

Färgåtgång	2m ² vid 20um torrsikt
Teoretisk sträckförmåga	Beror på flera faktorer som ytjämnhet, porositet och avstånd vid applicering.
Praktisk sträckförmåga	
Skiktjocklek	Torrfilm 20µm Våtfilm 80µm
Faroklass	Se säkerhetsdatablad
Märkning	Se säkerhetsdatablad
Anvisningar	
Förhållanden vid applikation	Minst 5°C Idealisk vid rumstemperatur Max 80% luftfuktighet Hög luftfuktighet ger en mattare ytfinish än angivet glanstal
Torktid vid normal rumstemperatur	Högt luftflöde optimerar torktiden
Dammtorr	ca 5 min
Genomtorr	ca 20-30min
Övermålningsbar	Ingen begränsning
Fullt härdad	ca 2 timmar
Lagring	Lagra helst i rumstemperatur eller svalare. Skyddas mot direkt solljus. Tål att frysas
Funktionsgaranti	36 månader om inget annat anges