

MARKER ECO



För att leva upp till våra professionella kunders högt ställda krav ligger vårt fokus alltid på kvalitet, hälsa och miljö.

Då våra produkter tillverkas enligt ISO 14001 har vi som ambition att alltid välja den mest miljöanpassade formuleringen. Leta efter Green Propellant eller EcoLine-loggan för att hitta produkter med minsta miljö- och hälsopåverkan!



FINISH



MARKER

PROTECTIVE
COATING

PROTECTION



PRECISION



SOLUTION



CLEANING



SUPER MATCH



HUNTING



ECOLINE

MARKER ECO

Produktbeskrivning

Marker Eco gen. II är en vidareutvecklad etanolbaserad snabbtorkande märkspray, med förbättrad miljö-, och hälsoprofil för entreprenörer inom bland annat Bygg-, El/Tele-, VA-, Väg och Anläggning. Produkten har god synlighet och kan användas på underlag såsom asfalt, trä, betong, berg, cellplast, gräs och grus mm. Ett nyutvecklat låsbart lock med alla funktioner i ett, gör produkten anpassningsbar för alla förekommande arbeten med märkning för utsättning, håltagning, grävarbeten, tunnelarbeten mm. Marker Eco är ett resultat av ett långvarigt utvecklingsarbete med fälttester i verkliga miljöer, i samråd med Skanska, Peab, NCC och JM.

Hälsa & Miljö

Detta är en Green Propellant-produkt ur vårt EcoLine sortiment, vilket innebär att det genom massbalansprincipen säkerställs att motsvarande mängd drivgas i burken framställs av förnyelsebar råvara. Jämfört med drivgas av fossilt ursprung ger det beroende på gas en CO2-reduktion från drivgasframställningen med 40-90%.

Huvudbeståndsdelen i färgen utgörs av etanol av 100% förnyelsebart ursprung, vilken klassificeras som en alkohol och är vattenlöslig med låg giftighet och med få kända negativa hälsoaspekter. Produkten doftar mindre än produkter med fossila lösningsmedel och går att av tvätta av från exempelvis händerna med tvål och vatten tillsammans med lite mekanisk bearbetning. Läs mer om förnyelsebara råvaror, green propellant och massbalans på www.spraymaster.se, under avsnittet Kvalitet och Miljö. Marker Eco är Bastagodkänd och Byggvarubedömd-Accepteras.

Tekniska detaljer

Artikelnummer	65001 Röd
Solida Kulörer	65002 Gul 65003 Grön 65004 Blå 65005 Orange 65010 Vit 65011 Svart 65012 Klarlack
Artikelnummer	65020 Röd
Fluorescerande Kulörer	65021 Gul 65022 Blå 65023 Grön 65024 Orange 65025 Cerise
Drivgas	Green Propellant by Mass Balance
Volym	500ml
Förpackning	Levereras i kartong om 12st
Egenskaper	Etanolbaserad, snabbtorkande Låsbart säkerhetslock
Lukt	Alkohol
Densitet	0,8 g/cm ³

Tekniska detaljer

Torrhalt	-
VOC (Intervall)	391-528g/L (Se MSDS under avsnitt 2.3)
Skiktjocklek	-
Teoretisk sträckförmåga	+ 200m
Markeringens hållbarhet	Ca 12 månader
Faroklass	Se säkerhetsdatablad
Märkning	Se säkerhetsdatablad
Anvisningar	
Applikationstemperatur	Idealisk över +5°C men fungerar även vid lägre temperaturer
Torktid vid normal rumstemperatur	2-6 minuter Torktiden är beroende av underlag och filmtjocklek
Lagring	Lagra helst i rumstemperatur eller svalare. Skyddas mot direkt solljus. Tål att frysas
Funktionsgaranti	36 månader om inget annat anges

Bruksanvisning

Skaka burken någon minut tills kulorna blandat färgen väl. Upprepa gärna detta under arbetets gång. Produkten används för märkning både horisontellt och vertikalt och passar till förlängningshandtag 117004 (80cm) och Linjemarkeringsvagn 117112.

Märkningar



Segment Marker



Etanol av 100% förnyelsebart ursprung



BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se



360-funktion



Green Propellant by Mass Balance



Bedömd av Byggvarubedömningen och mer information om bedömningen finns i Byggvarubedömningens Webbtjänst. Se www.byggvarubedomningen.se

Välj produkter med våra gröna märkningar för att veta att du gör ett hållbart produktval!

Spray Master AB | Fabriksvägen 2, Box 1050, 186 32, Vallentuna. Telefon 08 505 133 00 | info@spraymaster.se | www.spraymaster.se

