

MARKER ECO



För att leva upp till våra professionella kunders högt ställda krav ligger vårt fokus alltid på kvalitet, hälsa och miljö.

Då våra produkter tillverkas enligt ISO 14001 har vi som ambition att alltid välja den mest miljöanpassade formuleringen. Leta efter Green Propellant eller EcoLine-loggan för att hitta produkter med minsta miljö- och hälsopåverkan!



FINISH



MARKER

PROTECTIVE
COATING

PROTECTION



PRECISION



SOLUTION



CLEANING



SUPER MATCH



HUNTING



ECOLINE

MARKER ECO

Produktbeskrivning

Marker Eco gen. II är en vidareutvecklad etanolbaserad snabbtorkande märkspray, med förbättrad miljö-, och hälsoprofil för entreprenörer inom bland annat Bygg-, El/Tele-, VA-, Väg och Anläggning. Produkten har god synlighet och kan användas på underlag såsom asfalt, trä, betong, berg, cellplast, gräs och grus mm. Ett nyutvecklat låsbart lock med alla funktioner i ett, gör produkten anpassningsbar för alla förekommande arbeten med märkning för utsättning, håltagning, grävarbeten, tunnelarbeten mm. Marker Eco är ett resultat av ett långvarigt utvecklingsarbete med fälttester i verkliga miljöer, i samråd med Skanska, Peab, NCC och JM

Hälsa & Miljö

Detta är en Green Propellant-produkt ur vårt EcoLine sortiment, vilket innebär att det genom massbalansprincipen säkerställs att motsvarande mängd drivgas i burken framställts av förnyelsebar råvara. Jämfört med drivgas av fossilt ursprung ger det beroende på gas en CO₂-reduktion från drivgasframställningen med 40-90%.

Huvudbeståndsdelen i färgen utgörs av etanol av 100% förnyelsebart ursprung, vilken klassificeras som en alkohol och är vattenlöslig med låg giftighet och med få kända negativa hälsoaspekter. Produkten doftar mindre än produkter med fossila lösningsmedel och går att tvätta av från exempelvis händerna med tvål och vatten tillsammans med lite mekanisk bearbetning. Läs mer om förnyelsebara råvaror, green propellant och massbalans på www.spraymaster.se, under avsnittet Kvalitet och Miljö.

Tekniska detaljer

Artikelnummer	65001 Röd	Drivgas	Green Propellant
Solida Kulörer	65002 Gul		by Mass Balance
	65003 Grön	Volym	500ml
	65004 Blå	Förpackning	Levereras i kartong om 12st
	65005 Orange	Torrhalt	-
	65010 Vit	VOC (Intervall)	391-528g/L (Se MSDS under avsnitt 2.3)
	65011 Svart	Skiktjocklek	-
	65012 Klarlack	Teoretisk sträckförmåga	+ 200m
Artikelnummer	65020 Röd	Markeringens hållbarhet	Ca 12 månader
Fluorescerande	65021 Gul	Applikationstemperatur	Idealisk över +5°C men fungerar även vid lägre temperaturer
Kulörer	65022 Blå	Torktid vid normal rumstemperatur	2-6 minuter
	65023 Grön		Torktiden är beroende av underlag och filmtjocklek
	65024 Orange		
	65025 Cerise		
Faroklass	Se Säkerhetsdatablad		
Märkning	Se Säkerhetsdatablad		
Lagring	Lagra helst i rumstemperatur eller svalare. Skyddas mot direkt solljus. Tål att frysas	Funktionsgaranti	36 månader om inget annat anges

Anvisningar

Användningsområde

För identifieringsmärkning, vid exempelvis rödrdragning och byggarbete, markarbete, elektriska installationer för entreprenörer inom bl.a. Bygg-, El/Tele-, VA-, Väg och Anläggning.

Bruksanvisning

Skaka burken någon minut tills kulorna blandat färgen väl. Upprepa gärna detta under arbetets gång. Produkten används för märkning både horisontellt och vertikalt och passar till förlängningshandtag 117004 (80cm) och Linjemarkeringsvagn 117112.

Märkningar



Segment Marker



Etanol av 100% förnyelsebart ursprung



BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se



360-funktion



Green Propellant by Mass Balance



Bedömd av Byggarubedömningen och mer information om bedömningen finns i Byggarubedömningens Webbtjänst. Se www.byggarubedomningen.se

Välj produkter med våra gröna märkningar för att veta att du gör ett hållbart produktval!

Spray Master AB | Fabriksvägen 2, Box 1050, 186 32, Vallentuna. Telefon 08 505 133 00 | info@spraymaster.se | www.spraymaster.se

