

MARKER ECO



För att leva upp till våra professionella kunders högt ställda krav ligger vårt fokus alltid på kvalitet, hälsa och miljö.

Då våra produkter tillverkas enligt ISO 14001 har vi som ambition att alltid välja den mest miljöanpassade formuleringen. Leta efter Green Propellant eller EcoLine-loggan för att hitta produkter med minsta miljö- och hälsopåverkan!



FINISH



MARKER



PROTECTIVE
COATING



PROTECTION



PRECISION



SOLUTION



CLEANING



SUPER MATCH



HUNTING



ECOLINE

MARKER ECO

Produktbeskrivning

Marker Eco gen. II är en vidareutvecklad etanolbaserad snabbtorkande märkspray, med förbättrad miljö-, och hälsoprofil för entreprenörer inom bl.a. Bygg-, El/Tele-, VA-, Väg och Anläggning. Produkten har god synlighet och kan användas på underlag såsom asfalt, trä, betong, berg, cellplast, gräs och grus mm. Ett nyutvecklat låsbart lock med alla funktioner i ett, gör produkten anpassningsbar för alla förekommande arbeten med märkning för utsättning, håltagning, grävarbeten, tunnellarbeten mm. Marker Eco är ett resultat av ett långvarigt utvecklingsarbete med fälttester i verkliga miljöer, i samråd med Skanska, Peab, NCC och JM.

Hälsa & Miljö

Marker Eco är en Green Propellant-produkt ur vårt EcoLine sortiment, vilket innebär att det genom massbalansprincipen säkerställs att motsvarande mängd drivgas i burken framställts av förnyelsebar råvara. Jämfört med drivgas av fossilt ursprung ger det beroende på gas en CO2-reduktion från drivgasframställningen med 40-90%.

Huvudbeståndsdelen i färgen utgörs av etanol av 100% förnyelsebart ursprung, vilken klassificeras som en alkohol och är vattenlöslig med låg giftighet och med få kända negativa hälsoaspekter. Produkten doftar mindre än produkter med fossila lösningsmedel och går att av tvätta av från exempelvis händerna med tvål och vatten tillsammans med lite mekanisk bearbetning. Läs mer om förnyelsebara råvaror, green propellant och massbalans på www.spraymaster.se

Artikelnummer	65001 Röd	Torrhalt	-
Solida Kulörer	65002 Gul	VOC (intervall)	391-528g/L (Se MSDS avsnitt 2.3)
	65003 Grön	Maximal VOC	840g/L
	65004 Blå	Skiktjocklek	-
	65005 Orange	Teoretisk sträckförmåga	+ 200m
	65010 Vit	Markeringens hållbarhet	Ca 12 månader
	65011 Svart	Applikationstemperatur	Idealisk över +5°C men fungerar även vid lägre temperaturer
	65012 Klarlack		
Artikelnummer	65020 Röd	Torktid vid normal rumstemperatur	2-6 minuter
Fluorescerande Kulörer	65021 Gul		Torktiden är beroende av underlag och filmtjocklek
	65022 Blå	Anvisningar	
	65023 Grön		
	65024 Orange	Lagring	Lagra helst i rumstemperatur eller svalare. Skyddas mot direkt solljus. Tål att frysas
	65025 Cerise		
Faroklass	Se Säkerhetsdatablad	Funktionsgaranti	36 månader om inget annat anges
Märkning	Se Säkerhetsdatablad		
Drivgas	Green Propellant by Mass Balance		
Volym	500ml		
Förpackning	Levereras i kartong om 12st		

Användningsområde

För identifieringsmärkning, vid exempelvis rördragning och byggarbete, markarbete, elektriska installationer för entreprenörer inom bl.a. Bygg-, El/Tele-, VA-, Väg och Anläggning,

Förbehandling

Bäst resultat erhålls om ytor som skall markeras är rena och torra.

Bruksanvisning

Skaka burken någon minut tills kulorna blandat färgen väl. Upprepa gärna detta under arbetets gång. Produkten används för märkning både horisontellt och vertikalt och passar till förlängningshandtag 117004 (80cm) och Linjemarkeringsvagn 117112.

Märkning



Segment Marker



BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se



Bedömd av Bygghälsöbedömningen och mer information om bedömningen finns i Bygghälsöbedömningens Webbtjänst. Se www.bygghelsebeomningen.se



Etanol av 100% förnyelsebart ursprung



Green Propellant by Mass Balance



360-funktion

Välj produkter med våra gröna märkningar för att veta att du gör ett bra produktval!

Spray Master AB | Fabriksvägen 2, Box 1050, 186 32, Vallentuna. Telefon 08 505 133 00 | info@spraymaster.se | www.spraymaster.se

