

## MASTER MARKER AQUA



Med mer än 50 års erfarenhet vet vi vad vi pratar om. För att leva upp till våra professionella kunders högt ställda krav ligger vårt fokus alltid på prestanda, kvalitet och miljö.

I flertalet av våra produkter utgör de aktiva substanserna en mycket hög del av volymen jämförbart med andra fabrikat på marknaden, skaka därför en kvalitets-produkt lite extra innan du använder den!

Detta gör dem så klart inte billigare att framställa, men möjliggör att de motsvarar eller överträffar våra kunders höga förväntningar.

MADE IN SWEDEN



### MASTER MARKER AQUA VATTENBASERAD MÄRKSPRAY

**Användningsområde:**

Master Marker Aqua är en vattenspädbar alkydbaserad märkfärg och ingår i vår serie märkfärger framtagna för entreprenörer inom byggnadsindustrin, gatu- och vägavdelningar, lantmäteri m.fl. och används på samma ytor som Master Marker men är vattenbaserad vilket gör den mer lämplig att användas t.ex. inomhus. Master Marker Aqua går utmärkt att använda på samtliga underlag men man bör tänka på att torktiden blir något längre än för vanlig Master Marker. Drivgasen i denna burk är DME'co; Vår förnyelsebart producerade Dimetyleter med minimal miljöbelastning. Master Marker Aqua möter Bastas högt ställda miljökriterier och återfinns i deras register.

**Förbehandling:**

Bäst resultat erhålls om ytor som skall markeras är rena, föroreningsfria och torra.

**Bruksanvisning:**

Sprayburken skakas noga före användning. Eftersom Master Marker Aqua är vattenbaserad bör underlaget för applicering vara torrt för bästa resultat. Då färgen torkat är den inte längre vattenlöslig. Ventilen är självrensande och behöver inte blåsas ren.

**Torktid:**

Vid normal rumstemperatur och luftfuktighet; Yttorr: 10-20 min,  
Genomtorr: 30-60 min.

**Förpackning :** Volym 600ml. Levereras i förpackning om 6st.

**Artikelnummer & Kulör:** Art.nr 12211 Röd      Art.nr 12216 Vit  
Art.nr 12212 Gul      Art.nr 12208 Klarlack  
Art.nr 12213 Blå

**Lagring:**

Enligt branschstandard garanterar vi funktionen under 36 månader om inget annat sägs. Lagra helst i rumstemperatur eller svalare, dock alltid frostfritt. Skyddas mot direkt solljus.

**Miljö:**

Då våra produkter tillverkas enligt ISO 14001 har vi som ambition att alltid välja den mest miljöanpassade formuleringen. Tack vare användningen av exempelvis grön DME, som är baserad på förnyelsebara resurser, är nettobidraget till den globala uppvärmningen noll för drivgasen i de produkterna.



D M E C O  
MADE IN SWEDEN

