

MASTER MARKER ECO

**SPRAY
MASTER**

SUPERIOR RESULTS REQUIRES THE BEST PRODUCTS!

MASTER MARKER ECO



Med mer än 50 års erfarenhet vet vi vad vi pratar om. För att leva upp till våra professionella kunders högt ställda krav ligger vårt fokus alltid på prestanda, kvalitet och miljö.

I flertalet av våra produkter utgör de aktiva substanserna en mycket hög del av volymen jämförbart med andra fabrikat på marknaden, skaka därför en kvalitets-produkt lite extra innan du använder den!

Detta gör dem så klart inte billigare att framställa, men möjliggör att de motsvarar eller överträffar våra kunders höga förväntningar.

MADE IN SWEDEN



MASTER MARKER ECO MARKÖRFÄRG



Användningsområde: Master Marker Eco är en snabbtorkande märkspray som kan användas på underlag såsom asfalt, trä, betong, gräs, grus m.m. vid gräv & anläggningsarbeten, märkning för håltagning, väggfästningar, mm. Produktens påverkan på hälsa och miljö är minimal varför den är särskilt lämpad att användas i känsliga miljöer.

Produktbeskrivning : Master Marker Eco är en helt nyutvecklad och Svensktillverkad produkt med mycket god miljö-, och hälsoprofil för entreprenörer inom Bygg-, El/Tele-, VA-, Väg och Anläggning. Marker Eco är resultatet av ett långvarigt utvecklingsarbete med fälttester i verkliga miljöer, i samråd med Sveriges ledande byggföretag så som Skanska, Peab, NCC, Svevia och JM. Marker Eco är en etylalkoholbaserad snabbtorkande märkspray helt utan konventionella lättflyktiga lösningsmedel. Den konventionella drivgasen är helt ersatt med bio-dimetyler (Grön DME) som har sitt ursprung i förnyelsebara råvaror vilket leder till en betydande lägre miljöpåverkan än traditionell drivgas då det inte bildas något nettoutsläpp av växthusgaser. Alkoholen är dessutom en fermenterad produkt och av det förnyelsebara slaget. Detta sammantaget gör produkten till ett mycket bra val ur hälso- och miljöaspekt.

Produkten:

- Har mycket god fluorescerande effekt.
- Är flexibel och har god täckförmåga.
- Är etylalkoholbaserad och har låga emissionsvärden vilket gör att den luktar minimalt.
- Är tämligen lätt att tvätta av från huden med tvål och vatten tillsammans med lättare mekanisk bearbetning.
- Klarar att lagras under fryspunkten.

Förpackning:

Volym 500ml levereras i förpackning om 6st

Kulör:

Art.nr 62013 Vit Solid
Art.nr 62003 Blå Fluorescerande
Art.nr 62014 Svart Solid
Art.nr 62004 Grön Fluorescerande
Art.nr 62001 Röd Fluorescerande
Art.nr 62005 Orange Fluorescerande
Art.nr 62002 Gul Fluorescerande
Art.nr 62006 Cerise Fluorescerande
Art.nr 62008 Klarlack

Förbehandling: Bäst resultat erhålls om ytor som skall markeras är rena och torra.

Applicering: Skaka burken någon minut tills kulorna blandat färgen väl. Upprepa gärna detta under arbetets gång. Produkten används för märkning både horisontellt och vertikalt och passar till förlängningshandtag 117004 (80cm) och Linjemarkeringsvagn 117112 (Basic) eller 117111.

Torktid: Klubbfri efter 1-5 minuter i 20 °C omgivningstemperatur beroende på underlag och filmtjocklek. Genomtorr efter 1-15 minuter i 20 °C omgivningstemperatur beroende på underlag och filmtjocklek. Produkten torkar snabbast på absorberande underlag i rumstemperatur.

Lagring: Enligt branschstandard garanterar vi funktion under 36 månader om inget annat sägs. Lagras i rumstemperatur eller svalare. Skyddas mot direkt solljus. Alla färgburkar mår bra av att omskakas regelbundet.

Miljö: Då våra produkter tillverkas enligt ISO 14001 har vi som ambition att alltid välja den mest miljöanpassade formuleringen. Tack vare användningen av grön DME, som är baserat på förnyelsebara resurser, är nettobidraget till den globala uppvärmningen noll för drivgasen i produkten. För att ytterligare värna om hälsa och miljö är lösningsmedlet helt utbytt till etanol samt färgpigment och övriga råvaror valda med största omsorg, vilket minimerar hälsoriskerna vid användning. Produkten är basta-godkänd samt Byggvarubedömd.

