

# MASTER MARKER ECO



## SUSTAINABILITY & PERFORMANCE - ALL IN ONE BOX



För att leva upp till våra professionella kunders högt ställda krav ligger vårt fokus alltid på kvalitet, hälsa och miljö.

Då våra produkter tillverkas enligt ISO 14001 har vi som ambition att alltid välja den mest miljöanpassade formuleringen. Leta efter Green Certified Propellant eller EcoLine-loggan för att hitta produkter med minsta miljö- och hälsopåverkan!



FINISH



MARKER



PROTECTIVE  
COATING



PROTECTION



PRECISION



SOLUTION



CLEANING



SUPER MATCH



HUNTING



ECOLINE

# MASTER MARKER ECO

## Produktbeskrivning

Master Marker Eco är en helt nyutvecklad och Svensktillverkad produkt med mycket god miljö-, och hälsoprofil för entreprenörer inom Bygg-, El/Tele-, VA-, Väg och Anläggning. Marker Eco är resultatet av ett långvarigt utvecklingsarbete med fälttester i verkliga miljöer, i samråd med Sveriges ledande byggföretag så som Skanska, Peab, NCC, Svevia och JM. Marker Eco är en etylalkoholbaserad snabbtorkande märkspray helt utan konventionella lättflyktiga lösningsmedel. Produkten har mycket god fluorescerande effekt, har god täckförmåga och luktar minimalt.

## Tekniska detaljer

Artikelnummer & Kulör	62001 Fluorescerande Röd 62002 Fluorescerande Gul 62003 Fluorescerande Blå 62004 Fluorescerande Grön 62005 Fluorescerande Orange 62006 Fluorescerande Cerise 62007 Solid Röd 62008 Klarlack 62009 Solid Gul 62010 Solid Blå 62011 Solid Grön 62012 Solid Orange 62013 Solid Vit 62014 Solid Svart
Faroklass	Se Säkerhetsdatablad
Märkning	Se Säkerhetsdatablad
Drivgas	Green Certified Propellant
Volym	500ml
Förpackning	Levereras i kartong om 6st flaskor.

## Tekniska detaljer

Torrhalt	35 ±2 volym-%
VOC	Ca 840g/l
Skiktjocklek	<b>Torrfilm 20µm</b>
Applikationstemperatur	Minst 5°C
Torktid vid normal rumstemperatur 20°C	Klibbfri efter 1-5 minuter Genomtorr efter 1-15 minuter Torktiden är beroende på underlag
<b>Anvisningar</b>	
Färgåtgång	<b>Teoretisk sträckförmåga vid</b>
Lagring	Lagra helst i rumstemperatur eller svalare. Skyddas mot direkt solljus. Tål att frysas
Funktionsgaranti	36 månader om inget annat anges

## Användningsområde

Master Marker Eco är en snabbtorkande märkspray som kan användas på underlag såsom asfalt, trä, betong, gräs, grus m.m. vid gräv & anläggningsarbeten, märkning för håltagning, vägginfästningar, mm. Produktens påverkan på hälsa och miljö är minimal varför den är särskilt lämpad att användas i känsliga miljöer.

## Förbehandling

Bäst resultat erhålls om ytor som skall markeras är rena och torra.

## Bruksanvisning

Skaka burken någon minut tills kulorna blandat färgen väl. Upprepa gärna detta under arbetets gång. Produkten används för märkning både horisontellt och vertikalt och passar till förlängningshandtag 117004 (80cm) och Linjemarkeringsvagn 117112 (Basic) eller 117111.

## Märkningar



Segment Marker



360-funktion.



Detta är en Spray Master Green Certified Propellant-märkt produkt vilket innebär ett väsentligt minskat utsläpp av Co2 och en lägre klimat-påverkan.

**Välj produkter med våra gröna märkningar för att veta att du gör ett hållbart produktval!**

Spray Master AB | Fabriksvägen 2, Box 1050, 186 32, Vallentuna. Telefon 08 505 133 00 | info@spraymaster.se | www.spraymaster.se

