

CO 800 CUTTING OIL



Med mer än 50 års erfarenhet vet vi vad vi pratar om. För att leva upp till våra professionella kunders högt ställda krav ligger vårt fokus alltid på prestanda, kvalité och miljö.

I flertalet av våra produkter utgör de aktiva substanserna en mycket hög del av volymen jämförbart med andra fabrikat på marknaden, skaka därför en kvalitets-produkt lite extra innan du använder den!

Detta gör dem så klart inte billigare att framställa, men möjliggör att de motsvarar eller överträffar våra kunders höga förväntningar.



CO 800 CUTTING OIL KLORFRI BEARBETNINGSSOLJA



Användningsområde:

Master CO 800 Cutting Oil är en högpresterande, högvärdig EP-förstärkt olja med mycket goda egenskaper. CO 800 innehåller tillsatser som sänker temperaturen mellan material och verktyg samt reducerar slitage på bearbetningsverktygen vid temperaturer upp till +160°C. CO 800 är särskilt utvecklad för metallisk bearbetning som borring, gängning, sågning, svarvning, fräsning och andra krävande smörjapplikationer. CO 800 är helt klorfri och särskilt lämpad för material i kolstål och legerade stål samt koppar och mässing.

Bruksanvisning:

Sprayburken skakas noga före användning. Spraya detaljen som ska behandlas löpande. Förlängningsröret gör det lättare att spraya på svåråtkomliga ställen.

Förpackning:

Volym 400ml. Levereras i förpackning om 6st.

Kulör:

Ljusbrun

Artikelnummer:

71031

Analys	Metod	Enhet	Värde
Viskositet 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	40
Viskositet 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	6,4

Lagring:

Enligt branschstandard garanterar vi funktionen under 36 månader om inget annat sägs. Lagra helst i rumstemperatur eller svalare, dock alltid frostfritt. Skyddas mot direkt solljus.

Miljö:

Då våra produkter tillverkas enligt ISO 14001 har vi som ambition att alltid välja den mest miljöanpassade formuleringen. Tack vare användningen av exempelvis grön DME, som är baserad på förnyelsebara resurser, är nettobidraget till den globala uppvärmningen noll för drivgasen i de produkterna.

