

MASTER PROTECTION

**SPRAY
MASTER**

SUPERIOR RESULTS REQUIRES THE BEST PRODUCTS!

MASTER RUST PROTECTION ALUZINC



Med mer än 50 års erfarenhet vet vi vad vi pratar om. För att leva upp till våra professionella kunders högt ställda krav ligger vårt fokus alltid på prestanda, kvalitet och miljö.

I flertalet av våra produkter utgör de aktiva substanserna en mycket hög del av volymen jämförbart med andra fabrikat på marknaden, skaka därför en kvalitetsprodukt lite extra innan du använder den!

Detta gör dem så klart inte billigare att framställa, men möjliggör att de motsvarar eller överträffar våra kunders höga förväntningar.

MADE IN SWEDEN



RUST PROTECTION ALUZINC SKYDDANDE ALUMINIUM FÄRG



Användningsområde:

Master Rust Protection Aluzinc används där det krävs ett rostskydd på t.ex. bilkarosser, svetsfogar och alla slags järn- och stålytor där övermålning inte kommer att ske. Rust Protection Aluzinc står emot salt och atmosfärisk korrosion. Lufttorkande enkomponents, zinkrik, epoxiesterbaserad grundfärg för stål. Master Rust Protection Aluzinc ger ett mycket gott rostskydd. Försiktighet bör iakttagas vid övermålning med alkydbaserade täckfärger eftersom risk för förtvålning föreligger med zinken. Master Rust Protection Aluzinc innehåller över 75% zink i färdiga färgfilmen och ger en yta som ej behöver övermålas.

Förbehandling:

Ytan som ska behandlas ska vara fri från rost, lösa partiklar och feta föroreningar.

Bruksanvisning:

Skaka burken i en minut tills kulan blandat färgen. Upprepa regelbundet under arbetets gång. För bästa resultat, bygg upp färgskiktet med flera tunna lager från ett avstånd på 20-30 cm. Efter avslutat arbete, vänd sprayburken upp och ned och spraya någon sekund tills färgen tömts ur munstycket. Spraya inte på heta ytor eller där det finns öppen låga, gnistor, glöd etc.

Torktid:

Tiderna gäller vid normal rumstemperatur(20°) och luftfuktighet.

Dammtorr: 10 min +/- 5 min

Genomtorr: 24 h +/- 2 h

Förpackning: Volym 400ml. Levereras i förpackning om 6st.

Kulör:
Matt Aluminium, metall

Artikelnummer:
70006

Lagring:

Enligt branschstandard garanterar vi funktionen under 36 månader om inget annat sägs. Lagra helst i rumstemperatur eller svalare, dock alltid frostfritt. Skyddas mot direkt solljus.

Miljö:

Då våra produkter tillverkas enligt ISO 14001 har vi som ambition att alltid välja den mest miljöanpassade formuleringen. Tack vare användningen av exempelvis grön DME, som är baserad på förnyelsebara resurser, är nettobidraget till den globala uppvärmningen noll för drivgasen i de produkterna.



MADE IN SWEDEN

