

MASTER RUST PROTECTION PRIMER



Med mer än 50 års erfarenhet vet vi vad vi pratar om. För att leva upp till våra professionella kunders högt ställda krav ligger vårt fokus alltid på prestanda, kvalitet och miljö.

I flertalet av våra produkter utgör de aktiva substanserna en mycket hög del av volymen jämförbart med andra fabrikat på marknaden, skaka därför en kvalitetsprodukt lite extra innan du använder den!

Detta gör dem så klart inte billigare att framställa, men möjliggör att de motsvarar eller överträffar våra kunders höga förväntningar.

RUST PROTECTION PRIMER GREY & RED VIDHÄFTANDE SYNTETISK GRUNDFÄRG



Användningsområde:

Master Rust Protection Primer är en korrosionsskyddande syntetisk grundfärg med mycket god vidhäftningsförmåga. Lufttorkar snabbt men kan även snabbtorkas. Master Rust Protection Primer används för att rostskydda järn- och stålytor. Rostskyddar utmärkt efter svetsning, håltagning, kapning samt vid reparationer av bilkarosser. Produkten har god beständighet mot motor- hydraul- och hypoidoljor och tål drifttemperaturer upp till +80°C. Kan övermålas med de flesta på marknaden förekommande syntet- och cellulosafärger.

Förbehandling:

Ytan som ska behandlas ska vara fri från lösa partiklar och feta föroreningar. För bästa resultat, blästra ytan till SA 2 1/2.

Bruksanvisning:

Skaka burken i en minut tills kulan blandat färgen. Upprepa regelbundet under arbetets gång. För bästa resultat, bygg upp färgskiktet med flera tunna lager från ett avstånd på 20-30 cm. Tjockleken på primerskyddet avgör skyddstiden. Övermålningsbar efter 30 minuter. Efter avslutat arbete, vänd sprayburken upp och ned och spraya någon sekund tills färgen tömts ur munstycket.

Torktid:

Tiderna gäller vid normal rumstemperatur och luftfuktighet.
Hanterbar: ca 3h
Brukstorr: ca 12h.

Förpackning: Volym 400ml. Levereras i förpackning om 6st.

Kulör:	Artikelnummer:
Röd	70013
Grå	70014

Lagring:

Enligt branschstandard garanterar vi funktionen under 36 månader om inget annat sägs. Lagra helst i rumstemperatur eller svalare, dock alltid frostfritt. Skyddas mot direkt solljus.

Miljö:

Då våra produkter tillverkas enligt ISO 14001 har vi som ambition att alltid välja den mest miljöanpassade formuleringen. Tack vare användningen av exempelvis grön DME, som är baserad på förnyelsebara resurser, är nettobidraget till den globala uppvärmningen noll för drivgasen i de produkterna.

