

PROTECTIVE COATING INTERPLUS® 356



Genom forskning, utveckling och fälttester under flera år, har vi nu ett färdigutvecklat och väl fungerande system för tung rostskyddsbehandling som helt är uppbyggt på International och AkzoNobels färgstandarder.

Dessa prestanda möjliggör att bygga upp skiktjocklek för att uppnå rostskyddsklass helt enligt specifikation.

Tillsammans med exakta blandningsförhållanden och för basen anpassad härdare ger detta system ett kvalitetssäkrat rostskydd.

Systemet är tidsbesparande, effektivt och användarvänligt.

Detta är ett Svensktillverkat och patenterat system med ingående mönsterskyddade del eller delar. Tillverkningen är certifierad enligt 9001 och miljöledningssystemet 14001.

PROTECTIVE COATING INTERPLUS® 356 SURFACE TOLERANT EPOXY

Produktbeskrivning: Tvåkomponents, internt mjukgjord, högbyggande, lågtemperaturhärdande (ned till -5°C, 23°F), yttolerant epoxiprimer med låga halter VOC. Pigmenterad med metalliska pigment som aluminium och järnglimmer för ökat korrosionsskydd.

Användningsområde: Interplus 356 Aerosol är avsedd att användas vid underhåll och reparation samt nymålning av mindre ytor och eller delar. En underhållsfärg med hög beständighet för användning på ytor där endast manuell eller maskinell stålborstning är möjlig. Utvecklad för applicering vid låga temperaturer samt när snabb övermålning behövs. Produkten är idealisk i samband med vatten- eller våtblästring. Interplus 356 är särskilt användbar vid underhåll av offshoreplattformar och andra aggressiva miljöer som t.ex. raffinaderier, kemiska fabriker, kustnära byggnader, pappersbruk och broar där vanlig blästring inte är möjlig.

Förpackning:
Volym 400ml
Part A
Part B
Adapter
Bruksanvisning

Plasthandtag Svart rekommenderas
(köps separat) art.nr 117015

Artikelnummer & Kulör:
27859 Aluminium

Lagring:

Enligt branschstandard garanterar vi funktionen under 12 månader om inget annat sägs. Lagra helst i rumstemperatur eller svalare, dock alltid frostfritt. Skyddas mot direkt solljus.

Miljöförbättringar i fokus:

Tack vare det faktum att produkten i aerosolform inte härdar under väldigt lång tid efter att härdaren överförs kan färgspillet reduceras drastiskt. Därmed bidrar systemet till en minimerad miljöpåverkan. Eftersom ingen sprututrustning eller andra målarverktyg behövs blir dessutom överflödigt material, såsom trasor, penslar, burkar och lösningsmedel för rengöring etc. efter avslutat arbete till ett minimum.



MADE IN SWEDEN

